

تعداد	مدل دستگاه	ردیف
۱۰	<u>WS-C2960XR-48TD-I</u>	۱
۱۰	PWR-C2-250WAC	۱.۱
۲۰	CAB-C15-CBN	۱.۲
۲	<u>ISR4431/K9</u>	۲
۲	PWR-4430-AC/2	۲.۱
۴	CAB-C13-C14-2M	۲.۲
۲	<u>N2K-C2248TP-E</u>	۳
۲	N2248TP-E-FA-BUN	۳.۱
۴	CAB-C13-C14-AC	۳.۲
۱	<u>SyncServer S600 + Rubidium + Dual Power Supplies</u>	۴
۱	Kit: Total length: 225 ft, cable: 200 ft; lightning arrestor; cable: 25 ft; GPS/Galileo/GLONASS antenna kit	۴.۱
۱	Inline amplifier with adapter	۴.۲
۱	<u>OpenGear IM7248-2 DAC-LMP</u>	۵
۲۰	<u>CISCO1921/K9</u>	۶
۲۰	CAB-ACE	۶.۱
۵۰	<u>WS-C2960-24TC-L</u>	۷
۱۰	<u>WS-C2960S-24TS-L</u>	۸
۱۰	<u>DES-1008C</u>	۹
۱۵	<u>HWIC-2FE</u>	۱۰
۱۰	<u>HWIC-4ES W</u>	۱۱
۱۰	<u>HWIC-1ADSL</u>	۱۲
۲۰	<u>WIC-1T</u>	۱۳
۱۰	<u>WIC-1SHDSL</u>	۱۴
۱۰	<u>Modem Telabs CTU-S</u>	۱۵
۱۵	V-35 Cable	۱۵.۱
۸۵	<u>Cisco SFP-10G-SR</u>	۱۶
۱۵	<u>RB951Ui-2HnD</u>	۱۷
۱۰	<u>WS-C2960-24TC-L</u>	۱۸
۶	<u>Media converter 10.100.100 Planet</u>	۱۹
۵۰	<u>CISCO3945E/K9</u>	۲۰
۵۰	PWR-3900-AC/2	۲۰.۱
۷۰	CAB-ACE	۲۰.۲
۷۰	CAB-C13-C14-2M	۲۰.۳
۵۰	<u>S IPT30</u>	۲۱

۲	<u>F5-BIG-LTM-I5800</u>	۲۲
۲	F5-UPG-AC-I5XXX	۲۲.۱
۲	F5-SVC-BIG-STD-L1-3	۲۲.۲
۲	<u>WS-C3850-48T-S</u>	۲۳
۱۵	CAB-C15-CBN	۲۳.۱
۱۰۰	<u>Cisco GLC-SX-MM</u>	۲۴
۴	<u>ASR1001-X</u>	۲۵
۴	SLASR1-AES	۲۵.۱
۴	ASR1K-DCI	۲۵.۲
۸	FLSA1-BIN-1X10GE	۲۵.۳
۸	ASR1001-X-PWR-AC	۲۵.۴
۸	CAB-C13-C14-2M	۲۵.۵
۴	SASR1K1XUK9-169	۲۵.۶
۴	FLSA1-1X-2.5-10G	۲۵.۷
۸	GLC-SX-MMD	۲۵.۸
۸	GLC-TE	۲۵.۹
۸	SFP-10G-SR	۲۵.۱
۲	<u>WS-C4500X-32SFP+</u>	۲۶
۴	C4KX-PWR-750AC-R	۲۶.۱
۴	CAB-C15-CBN	۲۶.۲
ساعت	<u>دوره های آموزشی</u>	۲۷
۲۴	CDCS	۲۷.۱
۴۰	FortiGate	۲۷.۲
۳۰	VOIP	۲۷.۳